



# LAUDO TÉCNICO

## HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50%

**Razão Social:** Dorigon Indústria de Tenssoativos Ltda.

**CNPJ:** 02.861.489/0001-11

**Endereço:** RS 435 Km 6, N°. 3802, Linha Santo Antão - Ilópolis/RS – CEP: 95990-000

**Fone:** (+55) 51 998088915 / (+55) 51 998095373

**E-mail:** [fdorigon@gmail.com](mailto:fdorigon@gmail.com)

**Site:** [www.dorigonprodutosdelimpeza.com.br](http://www.dorigonprodutosdelimpeza.com.br)

**Nome do produto:** HIDRÓXIDO DE SÓDIO 50%

**Validade:** 24 meses

**Descrição:** Produto destinado para limpeza geral de equipamentos e superfícies em indústrias e frigoríficos.

**Aplicação:** Utilizar o hidróxido de sódio 50% na limpeza de pisos, paredes, equipamentos e utensílios em uma concentração de 0,5% a 1%, dependendo do tempo de contato e da sujidade da superfície a ser limpa.

Aplique o produto e aguarde alguns minutos para a perfeita ação e em seguida enxague.

Para abrir, rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. limpa, OBS.: Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Não use o produto sobre superfícies de alumínio.

**OBS.:** NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS A BASE DE AMÔNIA PRODUZ GÁS TÓXICOS.

**Manuseio e estocagem:** Conservar o produto em sua embalagem original. Manter em local seco, limpo, distante de paredes e chão. Proteja o produto da luz e do calor. Manter fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos. Caso isso ocorra, lave com bastante água.

**Composição:** Hidróxido de sódio e Veículo.

**Características físico-químicas do produto:**

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Cor	Incolor
Odor	Característico
Aspecto	Líquido levemente viscoso
pH	13,8
Densidade (20°C)	1,53g/cm <sup>3</sup>

**Apresentação do produto:** Embalagens de 1L / 1,5kg, 5L / 7,5kg, 20L / 30kg e 40L / 60kg.